

Walraven RapidStrut® Consoles murales 41x41D
(BUP1000)

(H 08 10)

fixation murale



Avantages et caractéristiques

- support mural avec profil strut
 - les trous de fixation de la platine sont oblongs et placés perpendiculairement pour faciliter le positionnement
 - soudé au CO₂
 - rail cranté pour une fixation plus solide
 - matière : acier 1.0332
- traitement de surface :
 - Walraven BIS UltraProtect® 1000
 - convient aux applications en intérieur et en extérieur
 - résiste au minimum 1000 heures au brouillard salin (max. 5% de rouille rouge), test réalisé conformément à la norme ISO 9227

N°Art.	L	B	H	s1	d1	S	k	De rail	Cond.1
6603883	450 mm	45 (mm)	175 (mm)	8,0 (mm)	30 x 13 (mm)	22 (mm)	137,5 (mm)	strut 41x41Dx2,5	8
6603884	600 mm	45 (mm)	175 (mm)	8,0 (mm)	30 x 13 (mm)	22 (mm)	137,5 (mm)	strut 41x41Dx2,5	4

Pour plus d'information concernant les charges maximum admissibles ($F_{0,2}$), se référer aux tableaux de charges ou à notre document en ligne "Walraven RapidStrut® Tableaux de calcul des charges".

