

RapidStrut® Rail de montage DS 5 (BUP1000)

(H 04 05)

pour charges moyennes




Avantages et caractéristiques

- pour une fixation simple et rapide
- grâce à une perforation spécifique, les accessoires RapidStrut® peuvent être insérés des deux côtés du rail
- excellente résistance à la corrosion (Walraven BIS UltraProtect® 1000)
- en cas de découpe la protection contre la corrosion reste la même
- charge maximale admissible au moins égale à celle du rail strut 41x41x2,5mm
- perforation continue
- la distance entre une extrémité du rail et la première perforation est toujours identique
- rail cranté pour une fixation plus solide
- traitement de surface :
 - Walraven BIS UltraProtect® 1000
 - convient aux applications en intérieur et en extérieur
 - résiste au minimum 1000 heures au brouillard salin (max. 5% de rouille rouge), test réalisé conformément à la norme ISO 9227
- un côté est pourvu d'une graduation continue en centimètres
- matière : acier 1.0242



N°Art.	L	B (mm)	H (mm)	s (mm)	S (mm)	VrS	VrL	UC
65058252	2 m	41	51	2,0	22	20	80	m.
65058352	3 m	41	51	2,0	22	30	120	m.
65058652	6 m	41	51	2,0	22	60	240	m.

Pour plus d'information concernant les charges maximum admissibles ($F_{0,2}$), se référer aux tableaux de charges ou à notre document en ligne "Walraven RapidStrut® Tableaux de calcul des charges".



Complémentaire

Walraven RapidStrut® Écrous coulissants Hammerfix (BUP1000)
Walraven RapidStrut® Équerres 90° avec écrous (BUP1000)
Walraven RapidStrut® Équerres 135° avec

Complémentaire

Walraven RapidStrut® Assembleurs linéaires (BUP1000)
Walraven RapidStrut® Éclisses en U avec écrous (BUP1000)
Walraven RapidStrut® Plaques de liaison T