

Walraven Flasques de serrage strut en T

(H 12 50)

fixation murale



6658 3 801




6658 3 802

Avantages et caractéristiques

- installation rapide
- idéal pour la fixation des rails de fixation RapidStrut® en tant que traverses dans les puits ou les crémaillères
- convient aux rails de type 21, 41 ou 21 Double
- avec vis pré-assemblées M10x16mm / SW17 et rondelles 10,5x40mm
- traitement de surface : galvanisation électrolytique

■ matière : acier 1.0332



N°Art.	Modèle	L	B	H	s	s1	d1	k	T _(inst.)	F _{a,y}	F _{a,y2}	F _{a,x}	F _{a,x2}	Cond.
66583801	Horizontal	104 mm	40	120	5,0	4,0	19 x 13	80	15,0	4.280*	9.880*	1.760*	1.980*	25
66583802	Vertical	104 mm	40	120	5,0	4,0	19 x 13	80	15,0	4.280*	9.880*	1.760*	1.980*	25

* F_{a,y} and F_{a,x} fixé sur le rail de type L (épaisseur 1,5mm) avec M12 et 25Nm.

** F_{a,y2} and F_{a,x2} fixé sur le rail de type H (épaisseur 2,5mm) avec M12 et 35Nm.
