


BISMAT[®] 2000 Colliers 2 vis (M8/10, M10)

(A 05 24)

pour tubes métalliques 57 - 219 mm

M8/10 - M10



Avantages et caractéristiques

- collier à deux vis
- avec système de fermeture rapide BISMAT[®]
- jusqu'au Ø 159 mm inclus avec système de fermeture rapide
- matière : acier
- traitement de surface : galvanisation électrolytique
- isogaine en caoutchouc EPDM noir
- isogaine résistante au vieillissement
- isolation phonique conforme à la norme DIN 4109
- réduction du bruit jusqu'à 23dB (A), testée selon la norme ISO 3822-1
- testé à la résistance au feu



RAL-GZ 655/B
Cert.Nr. 2005-08



RAL-GZ 656
Cert.Nr. 2011-10a




1530-003-15

Code article	D (mm)	D (°)	DN	G	B (mm)	H (mm)	h (mm)	b x s (mm)	cs	F _{a,z} (N)	RAL	Cond.1
3403064	57 - 64	2	50	M8/10	107	90	52	23 x 2,00	M6	520	RAL ²	50
3403070	64 - 70	-	-	M8/10	115	99	56	23 x 2,00	M6	520	RAL ²	50
3403080	73 - 80	2½	65	M8/10	126	109	61	23 x 2,00	M6	520	RAL ²	50
3403091	83 - 91	3	80	M8/10	137	121	67	25 x 2,50	M6	935	RAL ²	25
3403105	100 - 105	-	-	M8/10	152	135	74	25 x 2,50	M6	935	RAL ²	25
3403114	108 - 114	4	100	M8/10	160	144	79	25 x 2,50	M6	935	RAL ²	25
3403119	116 - 119	-	-	M8/10	165	149	81	25 x 2,50	M6	935	RAL ¹	25
3403125	122 - 125	-	-	M8/10	173	157	85	25 x 2,50	M6	935	RAL ¹	25
3403141	133 - 141	5	125	M8/10	189	170	92	25 x 2,50	M6	935	RAL ¹	25
3423168	159 - 168	6	150	M10	233	198	102	25 x 3,00	M8	1 220	-	10
3423210	200 - 210	-	-	M10	273	239	122	25 x 3,00	M8	1 220	-	10
3423219	210 - 219	8	200	M10	284	250	128	25 x 3,00	M8	1 220	-	10

RAL¹ = les tests sont certifiés et contrôlés par un organisme tiers selon la norme RAL-GZ 655/B.
RAL² = les tests sont certifiés et contrôlés par un organisme tiers selon la norme RAL-GZ 655/B et RAL-GZ 656.

Jusqu'au Ø 159 mm inclus avec système de fermeture rapide.

Pour toute information technique détaillée concernant nos produits marqués RAL, merci de vous reporter à la fiche de données produit de notre catalogue.



Complémentaire

Walraven RapidRail[®] Système de fixation
Walraven Accessoires de fixation
Walraven Eléments de fixation