

# Walraven Collier de serrage pour charges lourdes HD500 (M10/12) (Noir)

(B 10 41)

pour les tuyaux en acier et en acier inoxydable, y compris les conduites d'incendie 72 - 116 mm



## Avantages et caractéristiques

- peut être utilisé avec des tuyaux en acier inoxydable ; le revêtement en poudre époxy empêche la corrosion par contact entre le collier et le tuyau
- adapté aux réseaux d'incendie (DIN1988-600)
- avec connexion M10/12 pour une plus grande flexibilité
- modèle lourd
- avec écrou de raccordement soudé à 360° pour le CO<sub>2</sub>
- vis de fermeture imperdable grâce à sa bague plastique
- matière : acier
- traitement de surface :
  - revêtement époxy noir (RAL 9005) (60 µm)
  - Walraven BIS UltraProtect® 1000
  - convient aux applications en intérieur et en extérieur
  - résiste au minimum 1000 heures au brouillard salin (max. 5% de rouille rouge), test réalisé conformément à la norme ISO 9227

| Code article | D<br>(mm) | D<br>(") | DN  | G      | B<br>(mm) | H<br>(mm) | h<br>(mm) | b x s<br>(mm) | cs | F <sub>a,z</sub><br>(N) | Cond.1 |
|--------------|-----------|----------|-----|--------|-----------|-----------|-----------|---------------|----|-------------------------|--------|
| 3304B078     | 72 - 78   | 2 1/2    | 65  | M10/12 | 137       | 115       | 71,0      | 30 x 3,0      | M8 | 4 000                   | 25     |
| 3304B092     | 86 - 92   | 3        | 80  | M10/12 | 151       | 129       | 78,0      | 30 x 3,0      | M8 | 4 000                   | 25     |
| 3304B116     | 108 - 116 | 4        | 100 | M10/12 | 175       | 153       | 90,0      | 30 x 3,0      | M8 | 4 000                   | 25     |

