

Walraven Pacifyre® H Mastic coupe-feu hybride

(U 04 110)



Avantages et caractéristiques

- jusqu'à EI 240 pour les joints linéaires et les réservations autour des tubes
- pour la réalisation de joints linéaires résistants au feu dans les murs et les plafonds, avec un mouvement jusqu'à 25% maximum
- pour le remplissage des réservations autour des tubes, des manchons, des bandes et des colliers coupe-feu
- très bonne adhérence à la plupart des matériaux
- facile à appliquer
- résistant aux UV, couleur inaltérable
- conserve son élasticité après durcissement
- pélliculation : environ 20 minutes
- niveau d'émissions en intérieur : A+
- pas de formation de cloques même par temps chaud et/ ou humide
- temps de durcissement : 2mm/24h
- dureté 33 +/- 5 shore A
- résiste à des températures pouvant aller de -10°C jusqu'à +90°C
- température d'application : de +1 °C à +30 °C
- marqué CE
- testé et certifié selon les normes EN 1366-4 et EN 1366-3
- classe feu E (EN 13501-1)
- pour toute information complémentaire, consultez la déclaration de performance et l'ETA, disponibles sur notre site walraven.com/pacifyre



Code article	Couleur	Certification	CE	DoP	Vol.	Cond.1	UC
2180100030	Gris	ETA	CE	0749 CPR 16-1009	290 ml	12	pc.