

Walraven RapidRail® Équerres 90° avec écrous (ez)

(G 35 05)

pour montages en Walraven RapidRail®




Avantages et caractéristiques

- connecteur RapidRail® avec écrous coulissants pré-assemblés
- pour l'assemblage de deux rails
- conçu pour rail 27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40mm
- prêt à l'emploi, pré-monté, maintenu dans le rail même sans serrage
- parties métalliques en acier 1.0332 ; bague(s) de maintien en POM (polyoxyméthylène) vert
- traitement de surface : galvanisation électrolytique


Code article	B (mm)	H (mm)	b (mm)	s (mm)	SW1 (mm)	T _(inst.) (Nm)	Pour rail	F _{a,z} (N)	F _{a,x} (N)	Cond.1
6584003	43,5	43,5	30	3,0	13	15,0	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40	1 186	345	25
6584002	93,5	43,5	30	3,0	13	15,0	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40	1 186	345	25
6584001	93,5	93,5	30	3,0	13	15,0	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40	1 562	720	25
6584011	93,5	93,5	30	3,0	13	15,0	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40	1 562	720	25




RAL-GZ 655/D
Cert.Nr. 2012-09




6584001




6584002



6584003



6584011



Complémentaire

Walraven RapidRail® Rail de montage (gs)