

Walraven RapidRail® Rail de montage inox

(M 20 05)

pour suspension et supportage



6507001

6507015

6507002

Avantages et caractéristiques


- profil C
- pour une fixation simple et rapide
- perforation continue
- la distance entre une extrémité du rail et la première perforation est toujours identique
- un côté est pourvu d'une graduation continue en centimètres
- matière : acier inoxydable 1.4404 (AISI 316L)



RAL-GZ 655/C
Cert.Nr. 2012-07

Code article	Type	L	B	H	s	S	RAL	fard.1	fard.2
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)			
6507001	30x15	2 m	30	15	2,00	15	-	20	480
6507015	30x20	2 m	30	20	1,75	15	-	20	480
6507002	30x30	2 m	30	30	2,00	15	RAL ¹	20	400

RAL¹ = les tests sont certifiés et contrôlés par un organisme tiers selon la norme RAL-GZ 655/C.
Pour toute information technique détaillée concernant nos produits marqués RAL, merci de vous reporter à la fiche de données produit de notre catalogue.
Pour plus d'information concernant les charges maximum admissibles ($F_{0,2}$), se référer aux tableaux de charges ou à notre document en ligne "Informations techniques RapidRail®".



Complémentaire

Walraven RapidRail® Écrous coulissants
inox
Walraven RapidRail® Écrous coulissants
Hammerfix inox