

BIS DobyGrip Lock Mehanizam

(K 65 30)



Prednosti i osobine

- smanjuje vreme ugradjivanja u odnosu na konvencionalne metode
- ogibljenje žice za visoku nosivost
- Art.br. 09489001: Koristiti u kombinaciji sa BIS DobyGrip sajlom debljine 1 mm
- Art.br. 09489000: za univerzalnu upotrebu u kombinaciji sa 1 mm kao i sa 2 mm prečnika BIS DobyGrip žice
- Art.br. 09489001: pogodan za maksimalno opterećenje od 10kg (1 mm žica) sa sigurnosnim faktorom od 5:1
- Art.br. 09489000: pogodan za maksimalno opterećenje od 10kg (1 mm žica) ili 50kg (2 mm žica) sa sigurnosnim faktorom od 5:1
- jednostavno podešavanje visine pomoću spoljnog dugmeta za odkočivanje, beskrajno prilagodljiv
- materijal: Telo od Zamak 5 cink legure; feder od nerdjajućeg čelika (AISI 304); hvatajući točak od sinterovanog čelika
- stroga kontrola kvaliteta i nezavisni testovi garantuju sigurnost
- vidi: BIS DobyGrip Info strana

Art.br.	L	B (mm)	F _{a,z} (N)	KK	VP	Za (DobyGrip)
09489001	20 mm	16,5	100	50	1.000	1 mm
09489000	30 mm	25,0	500	20	500	2 mm

Opterećenje testirano sa sigurnosnim faktorom 5:1. Sva opterećenja su određena nezavisnom testiranju od strane Northumbria univerziteta i nadgledane od strane Lloyds registra.