

BIS Extra teške obujmice HD1501 (BUP1000)

(A 10 06)

za metalne cijevi 159 - 509 mm

M16



Prednosti i osobine


- dvodijelna obujmica sa dva vijka za zatvaranje
- izvedba obujmice za teška opterećenja
- spojni vijci osigurani protiv ispadanja sa PE pločicom
- sa CO₂-zavarenom priključnom navojnicom
- materijal: čelik
- zvučno izolacione osobine po DIN-u 4109
- noise reduction according to ISO 3822-1 up to 18 dB(A)
- zaštita materijala:
 - proizvod je deo Walraven BIS UltraProtect® sistema
 - pogodan za unutrašnju i spoljašnu upotrebu
 - izdržava min. 1 000 sati sonog sprej testa (max. 5% crvene rdje) prema ISO standardu 9227
- zvučno izolacioni uložak od EPDM-gume, crne boje
- gumeni uložak postojan na starenje

RAL-GZ 655/B
Cert.Nr. 2011-12a

Art.br.	D (mm)	D (°)	DN	G	B (mm)	H (mm)	h (mm)	b x s (mm)	cs	F _{a,z} (N)	RAL	KK
33168169	159 - 169	6	150	M16	254	220	120	38 x 4,0	M10	3.800	RAL ¹	15
33168188	178 - 188	-	-	M16	274	239	130	38 x 4,0	M10	3.800	RAL ¹	15
33168204	194 - 204	-	-	M16	290	255	138	38 x 4,0	M10	3.800	RAL ¹	15
33168213	203 - 213	-	-	M16	299	264	143	38 x 4,0	M10	3.800	RAL ¹	15
33168227	217 - 227	8	200	M16	322	278	150	38 x 4,0	M12	3.800	RAL ¹	2
33168250	240 - 250	-	-	M16	345	302	163	38 x 4,0	M12	3.800	RAL ¹	2
33168275	265 - 275	10	250	M16	367	327	175	48 x 5,0	M12	9.200	RAL ¹	2
33168325	315 - 325	12	300	M16	414	374	198	48 x 5,0	M12	9.200	RAL ¹	2
33168364	354 - 364	14	350	M16	453	412	217	48 x 5,0	M12	9.200	RAL ¹	2
33168408	398 - 408	16	400	M16	497	456	239	48 x 5,0	M12	9.200	RAL ¹	2
33168458	448 - 458	18	450	M16	548	506	264	48 x 5,0	M12	9.200	RAL ¹	2
33168509	499 - 509	20	500	M16	599	557	289	48 x 5,0	M12	9.200	RAL ¹	2

RAL¹ = testiran, sertifikovan i eksterno kontrolisan prema RAL-GZ 655/B.

Za detaljne tehničke informacije o našim proizvodima sa RAL sertifikatom, pogledajte RAL datasheet na našoj veb stranici.



Kompetabilno

Walraven RapidStrut® Sistem za pričvršćivanje
Walraven Dodatci za montažu
Walraven Dodatci za pričvršćivanje

Kompetabilno

BIS Silikonski profili