

BIS Ekstra teške obujmice HD1501 (BUP1000)

(A 10 04)

za metalne cijevi 15 - 227 mm

M8/10 - M10/12



Prednosti i osobine


- dvodijelna obujmica sa dva vijka za zatvaranje
- do veličine 5": navojnica za zatvaranje u pvc kućištu
- izvedba obujmice za teška opterećenja
- spojni vijci osigurani protiv ispadanja sa PE pločicom
- sa CO₂-zavarenom priključnom navojnicom
- materijal: čelik
- zvučno izolacione osobine po DIN-u 4109
- noise reduction according to ISO 3822-1 up to 18 dB(A)
- zaštita materijala:
 - proizvod je deo Walraven BIS UltraProtect® sistema
 - pogodan za unutrašnju i spoljašnju upotrebu
 - izdržava min. 1 000 sati sonog sprej testa (max. 5% crvene rdje) prema ISO standardu 9227
- zvučno izolacioni uložak od EPDM-gume, crne boje
- gumeni uložak postojan na starenje
- testirano na vatrootpornost, test raport po upitu

RAL-GZ 655/B
Cert.Nr. 2011-12aRAL-GZ 656
Cert.Nr. 2011-14a

Art.br.	D (mm)	D (")	DN	G	B (mm)	H (mm)	h (mm)	b x s (mm)	cs	F _{az} (N)	RAL	KK
33138019	15 - 19	3/8	10	M8/10	81	55	35	30 x 2,5	M8	1.500	RAL ²	25
33138023	19 - 23	1/2	15	M8/10	84	58	37	30 x 2,5	M8	1.500	RAL ²	25
33138029	25 - 29	3/4	20	M8/10	91	64	40	30 x 2,5	M8	1.500	RAL ²	25
33138035	30 - 35	1	25	M8/10	98	70	43	30 x 2,5	M8	1.500	RAL ²	25
33138045	40 - 45	1 1/4	32	M8/10	109	80	48	30 x 2,5	M8	1.500	RAL ²	25
33138051	46 - 51	1 1/2	40	M8/10	115	86	51	30 x 2,5	M8	1.500	RAL ²	25
33138059	53 - 59	-	-	M8/10	122	93	55	30 x 2,5	M8	1.500	RAL ²	25
33138064	59 - 64	2	50	M8/10	129	99	57	30 x 2,5	M8	1.500	RAL ²	25
33148071	65 - 71	-	-	M10/12	136	116	71	30 x 3,0	M8	2.300	RAL ²	25
33148078	72 - 78	2 1/2	65	M10/12	144	123	74	30 x 3,0	M8	2.300	RAL ²	25
33148085	79 - 85	-	-	M10/12	152	130	78	30 x 3,0	M8	2.300	RAL ²	25
33148092	86 - 92	3	80	M10/12	159	136	81	30 x 3,0	M8	2.300	RAL ²	25
33148109	101 - 109	-	-	M10/12	175	154	90	30 x 3,0	M8	2.300	RAL ²	25
33148116	108 - 116	4	100	M10/12	182	160	93	30 x 3,0	M8	2.300	RAL ²	25
33148133	125 - 133	-	-	M10/12	200	178	102	30 x 3,0	M8	2.300	RAL ²	25
33148140	132 - 140	5	125	M10/12	207	184	104	30 x 3,0	M8	2.300	RAL ²	15
33148169	159 - 169	6	150	M10/12	254	223	124	38 x 4,0	M10	3.800	RAL ¹	15
33148188	178 - 188	-	-	M10/12	274	242	133	38 x 4,0	M10	3.800	RAL ¹	15
33148204	194 - 204	-	-	M10/12	290	258	141	38 x 4,0	M10	3.800	RAL ¹	15
33148213	203 - 213	-	-	M10/12	299	267	146	38 x 4,0	M10	3.800	RAL ¹	15
33148227	217 - 227	8	200	M10/12	322	282	152	38 x 4,0	M12	3.800	RAL ¹	2

RAL¹ = testiran, sertifikovan i eksterno kontrolisan prema RAL-GZ 655/B.RAL² = testiran, sertifikovan i eksterno kontrolisan prema RAL-GZ 655/B i RAL-GZ 656.

Za detaljne tehničke informacije o našim proizvodima sa RAL sertifikatom, pogledajte RAL datasheet na našoj veb stranici.



Kompetabilno

Walraven RapidStrut® Sistem za pričvršćivanje
Walraven Dodatci za montažu
Walraven Dodatci za pričvršćivanje

Kompetabilno

BIS Silikonski profili
BIS dB-FIX® 80 Fiksni nosač