

Pacifyre® FPM

(U 04 82)

for fire safe and smoke tight sealing of penetrations, joints and other apertures



Prednosti i osobine

- za namjensko popunjavanje praznih šupljina kod kablova, cijevi i manžetni
 - Pacifyre Sleeves, Collars or Strips
 - cables and pipes according to sections 4.2 and 4.3 of MLAR2005/LAR/RbA Lei of the German construction regulation when applicable
- ne skuplja se
- izbor gustoće, tvrdoće na mjestu primjene
- izvrsno se veže sa podlogom
- zadovoljava normu DIN 4102, DIN EN 13501, DIN EN 998-2 i MLAR 2005/LAR/RbA Lei
- preporučuje se za vatrootporno i dimonpropusno brtvljenje zračnih klapni, zračnih kanala i vatrootpornih vrata prema normi EN 998-2
- također prikladno za ručnu obradu

Art.br.	CE	Sadr.	KK
2180015300	CE	15 kg	1

Kompetabilno

Pacifyre® MK II Manžetna (P)
 Pacifyre® IWM III Vatrootporna traka
 Pacifyre® EFC Protivpožarna Manžetna

Kompetabilno

Pacifyre® AWM III Požarna manžetna
 Pacifyre® FPW Fire Protection Wrap