

Walraven RapidStrut® Profilna šina DS 5 (BUP1000)

(H 04 05)

for medium weight fixing applications




Prednosti i osobine

- brza i racionalna montaža i učvršćenje cijevnih trasa
- Jedinstvena rupičasta šina, omogućava BIS RapidStrut® priboru da se ugradi na obe strane
- veoma visoka otpornost na koroziju (Walraven BIS UltraProtect® 1000)
- zaštita korozije ostaje, čak i posle sečenja šine
- jačina šine je jednaka jačini Strut šine 41x41x2,5 mm
- patron otvora na podjednako udaljenosti cijelom dužinom trake
- praktični otvori i prorez na šini daju izvanredne mogućnosti regulacije i prilagođavanja
- velika nosivost i hvat kod nazubljenih bočnih krajeva koji su profilirani na unutrašnju stranu profila
- izvedba bočne strane sa centimetar naznakom
- materijal: čelik 1.0242
- zaštita materijala:
 - proizvod je deo Walraven BIS UltraProtect® sistema
 - pogodan za unutrašnju i spoljašnu upotrebu
 - izdržava min. 1 000 sati sonog sprej testa (max. 5% crvene rdje) prema ISO standardu 9227
- za više informacija o maks. dozvoljenoj nosivosti (F_{a2}), pogledajte tabelu za nosivost ili naš online datasheet 'Walraven RapidStrut® Datasheet'



Art.br.	L	B	H	s	S	MS	VS	Jl
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)			
65058252	2 m	41	51	2,0	22	20	80	m.
65058352	3 m	41	51	2,0	22	30	120	m.
65058652	6 m	41	51	2,0	22	60	240	m.

Za više informacija o maks. dozvoljenoj nosivosti (F_{a2}), pogledajte tabelu za nosivost ili naš online datasheet 'Walraven RapidStrut® Datasheet'.



Kompetabilno

Walraven RapidStrut® Hammerfix G2 (BUP1000)
Walraven Strut Rail-zatvarač
Walraven Strut Connector 90° (BUP1000)