

Walraven Yeti® 335 support sistem

za instalacije na krovu

(10410)



Prednosti i osobine

- modularni pomoćni sistem za klima komore, solarne panele, teške instalacije, itd.
- za ravne krovove
- za horizontalno i vertikalno instaliranje
- 360° rotirajući umetak za BIS RapidStrut® 41x41 ili BIS RapidStrut® DS 5 (41x52 mm)
- sa anti kliznim, vibracionim matom
- noise reduction according to DIN EN ISO 10140-1 and DIN EN ISO 10140-3 up to 31 dB(A)
- UV-resistance according to EN ISO 16474-3:2014-02 - certified by ITB
- BIS Yeti 335 H-set se sastoji od:
 - 2 x BIS Yeti® 335 uključujući i anti klizni, vibracioni mat (napravljen od gume)
 - 4 x BIS Strut spojnice 90°
 - 8 x šesterokutnih vijaka sa kliznom navojnicom
- lajsnje su napravljene od WPC materijala. WPC je kompozit od reciklirane plastike i drvenih vlakana
- otporan na UV zračenje i hemijskih uticaja



Nr.
1762-001-19



ITB No.
LZM00-02259



Art.br.	Model	L	B (mm)	H (mm)	h (mm)	F _{a,z} (N)	M _{a,y} (Nm)	KK	VP
67685201	Vertikal	335 mm	335	96	20	20.000*	200,0	1	90
67685302	H-set (bez Strut Šine)	335 mm	335	-	-	20.000*	200,0	1	32

* = Max. allowed load without taking influence of insulation into account, using RapidStrut® channel type 41/H

F_{a,z} opterećenje označava opterećenje pri pucanju. Za detaljan proračun opterećenja, kontaktirajte tehničku podršku Walravena.

U slučaju gde se koristi nogar na krovnoj površini, instalater je dužan da utvrdi maksimalnu nosivost krova pre instalacije.

