


Pacifyre® A Tűzvédelmi akril

(U 04 100)



Jellemzők és előnyök

- legfeljebb EI 240-ig lineáris réskitöltőkhöz
 - legfeljebb EI 120-ig csőáttörésekhez
 - legfeljebb EI 90-ig kábeláttörésekhez
 - szigetelt fém csővezeték legfeljebb DN200 átmérőig
 - több szigetelt fém csővezeték legfeljebb DN80 átmérőig
 - kábelkötegek legfeljebb 50 mm átmérőig (max. 21 mm átmérő kábelenként)
 - gyűrűs csatlakozások tömítéséhez csővezetékek, tűzvédelmi mandzsetták és hüvelyek vagy borítások körül
 - rugalmas marad
 - színtartó, vízálló és megkötés után festhető
 - zsugorodás kb. 15% (DIN 52451)
 - beltéri emissziós szint A+
 - hőállóság: -20°C és +80°C között
 - alkalmazási hőmérséklet: +5°C-tól +30°C-ig
 - hangcsillapítás akár 62dB-ig
 - cső- és kábeláttörések: CE jelölésű ETA 22/0037
 - lineáris réskitöltők: CE jelölésű ETA 16/1008
 - EN 1366-3, EN 1366-4 & EN ISO 717-1 szerint tesztelve
- További információt a teljesítmény nyilatkozatban / ETA tanúsítványban talál, www.walraven.com/pacifyre



Cikkszám	Szín	Tanúsítvány	Tartalom	db/csomag 1
2180100010	Fehér	ETA	300 ml	12

Kiegészítő termék

Pacifyre® EFC Tűzvédelmi mandzsetta
 Pacifyre® BFC Tűzvédelmi mandzsetta
 WIS Kinyomópisztoly