

WUP Univerzális dűbel

(L 07 07)

standard univerzális dűbel minden anyagtípushoz



Jellemzők és előnyök

- nagy teherbírás
 - fa-, forgácslap és metrikus csavarokkal használható
 - sokféle építőanyaghoz alkalmas
 - könnyen becsúszik a furatba
 - a perem megakadályozza a furatba csúszást
 - nem feszül be idő előtt
 - nem fordul el a furatban
 - Alkalmazás:
 - polcok
 - falra szerelt szekrények
 - szaniter rögzítések
 - légtechnikai és vízvezeték rögzítések
 - alapanyag: magas minőségű PA6 poliamid
- építőanyag típusa:
 - könnyűbeton
 - beton
 - tégl
 - üreges tégl
 - kemény kőzet
 - mészhomok tégl
 - természetes kőzet
 - gipsz

Cikkszám	Kód	L	$l_{s,min}$	d_0	h_0	$d_{s,w}$	$d_{s,m}$	Ajánlott feszítő tömör tégla ához	Ajánlott feszítő töres tégla ához	Ajánlott feszítő C20/25-es betonhoz	Ajánlott feszítő könnyűbetonhoz	Ajánlott feszítő homokkőhöz	db/cso mag 1	db/cso mag 2
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kN)	(kN)	(kN)	(kN)	(kN)		
61007206	WUP 6x30	30 mm	34	6	40	3,5 - 5,0	M4		0,20	0,45	0,12	0,70	500	6 000
61007208	WUP 8x40	40 mm	44	8	50	4,5 - 6,0	-	1,00	0,40	1,15	0,19	1,00	300	3 600
61007210	WUP 10x50	50 mm	54	10	70	6,0 - 8,0	-	1,10	0,45	1,90	0,30	1,80	150	1 800
61007212	WUP 12x60	60 mm	64	12	70	8,0 - 10,0	-	1,50	0,50	2,70	0,40	2,10	100	1 200

A megadott ajánlott terhelési értékek a legnagyobb átmérőjű facsavarokra vonatkoznak 5-ös biztonsági tényezővel.

