

BIS DobyGrip Lucchetto

(K 65 30)



Features and benefits

- riduce i tempi di installazione rispetto ai metodi convenzionali
- sistema di sospensione a cavo per carichi elevati
- Articolo Nr. 09489000: per uso universale in combinazione con cavi BIS DobyGrip, sia da 1 che da 2 mm di diametro
- Articolo Nr. 09489000: adatto per un carico massimo di 10 kg (cavo di 1 mm di diametro) o 50 kg (cavo di 2 mm di diametro) con un fattore di sicurezza 5.1
- regolazione di altezza facile, tramite il cavo esterno, regolabile all'infinito
- materiale: corpo in lega di zinco ZAMAK-5; molla di arresto in acciaio inossidabile (AISI 304); attacco della ruota in acciaio sinterizzato
- rigorosa ispezione di qualità delle procedure e prove indipendenti che ne garantiscono l'affidabilità
- vedere anche: pagina informativa di BIS DobyGrip

Part No.	L	B (mm)	F _{a,z} (N)	Pack 1	Pack 2	For (DobyGrip)
09489000	30 mm	25,0	500	20	500	2 mm

Carichi testati con un fattore di sicurezza 5:1. Tutte le valutazioni sono state determinate da test indipendenti condotti dalla Northumbria University e testimoniati dal Lloyds Register.