

BIS Collare extra pesante HD1501 (BUP1000)

(A 10 04)

per tubi metallici 15 - 227 mm

M8/10 - M10/12



Features and benefits


- collare in due pezzi con due dadi di bloccaggio
- fino alla misura 5" inclusa: il dado di bloccaggio è prigioniero ed è nascosto all'interno di un apposito supporto in plastica
- design affidabile
- viti di sicurezza con rondella antisvitamento
- con dado di collegamento saldato a CO2
- materiale: acciaio
- trattamento superficiale:
 - questo prodotto fa parte del sistema Walraven BIS UltraProtect® 1000
 - adatto per applicazioni sia all'interno sia all'aria aperta
- trattamento superficiale:
 - resistenza minima di 1.000 ore nei test di nebbia salina (max. 5% di ruggine rossa) conforme alla normativa ISO 9227
- rivestimento fonoisolante, gomma EPDM, nero
- rivestimento resistente all'invecchiamento
- rivestimento fonoisolante conforme a DIN 4109
- riduzione del rumore conforme alla normativa ISO 3822-1 up to 18 dB(A)
- sicurezza antincendio testata

RAL-GZ 655/B
Cert.Nr. 2011-12aRAL-GZ 656
Cert.Nr. 2011-14a

Part No.	D (mm)	D (")	DN	G	B (mm)	H (mm)	h (mm)	b x s (mm)	cs	F _{a,z} (N)	RAL	Pack 1
33138019	15 - 19	3/8	10	M8/10	81	55	35	30 x 2,5	M8	1.500	RAL ²	25
33138023	19 - 23	1/2	15	M8/10	84	58	37	30 x 2,5	M8	1.500	RAL ²	25
33138029	25 - 29	3/4	20	M8/10	91	64	40	30 x 2,5	M8	1.500	RAL ²	25
33138035	30 - 35	1	25	M8/10	98	70	43	30 x 2,5	M8	1.500	RAL ²	25
33138045	40 - 45	1 1/4	32	M8/10	109	80	48	30 x 2,5	M8	1.500	RAL ²	25
33138051	46 - 51	1 1/2	40	M8/10	115	86	51	30 x 2,5	M8	1.500	RAL ²	25
33138059	53 - 59	-	-	M8/10	122	93	55	30 x 2,5	M8	1.500	RAL ²	25
33138064	59 - 64	2	50	M8/10	129	99	57	30 x 2,5	M8	1.500	RAL ²	25
33148071	65 - 71	-	-	M10/12	136	116	71	30 x 3,0	M8	2.300	RAL ²	25
33148078	72 - 78	2 1/2	65	M10/12	144	123	74	30 x 3,0	M8	2.300	RAL ²	25
33148085	79 - 85	-	-	M10/12	152	130	78	30 x 3,0	M8	2.300	RAL ²	25
33148092	86 - 92	3	80	M10/12	159	136	81	30 x 3,0	M8	2.300	RAL ²	25
33148109	101 - 109	-	-	M10/12	175	154	90	30 x 3,0	M8	2.300	RAL ²	25
33148116	108 - 116	4	100	M10/12	182	160	93	30 x 3,0	M8	2.300	RAL ²	25
33148133	125 - 133	-	-	M10/12	200	178	102	30 x 3,0	M8	2.300	RAL ²	25
33148140	132 - 140	5	125	M10/12	207	184	104	30 x 3,0	M8	2.300	RAL ²	15
33148169	159 - 169	6	150	M10/12	254	223	124	38 x 4,0	M10	3.800	RAL ¹	15
33148188	178 - 188	-	-	M10/12	274	242	133	38 x 4,0	M10	3.800	RAL ¹	15
33148204	194 - 204	-	-	M10/12	290	258	141	38 x 4,0	M10	3.800	RAL ¹	15
33148213	203 - 213	-	-	M10/12	299	267	146	38 x 4,0	M10	3.800	RAL ¹	15
33148227	217 - 227	8	200	M10/12	322	282	152	38 x 4,0	M12	3.800	RAL ¹	2

RAL¹ = tested, certified and monitored by a third party according to RAL-GZ 655/B.RAL² = tested, certified and monitored by a third party according to RAL-GZ 655/B and RAL-GZ 656.

Per informazioni tecniche dettagliate sui nostri prodotti certificati RAL, si prega di consultare la tabella dei dati RAL nel nostro catalogo online.



Complementary

Walraven RapidStrut® Sistemi di Fissaggio
Walraven Accessori per fissaggio
Walraven Fissaggi

Complementary

BIS dB-FiX® 80 Punto fisso assemblato