

BIS Collare isofonico giallo (M6) – 102

(B 30 12)

per tubi in acciaio e PVC 10 - 63 mm

M6



Features and benefits

- apertura laterale, consente un montaggio veloce
- in acciaio zincato, giallo passivato
- particolarmente indicata per impianti di riscaldamento
- materiale: acciaio

Part No.	D (mm)	D (")	DN	G	B (mm)	H (mm)	b x s (mm)	Pack 1	Pack 2
0809510	10	1/8	6	M6	34	17	12 x 1,2	100	2.000
0809512	12	1/4	8	M6	36	19	12 x 1,2	100	1.000
0809515	15	-	-	M6	39	22	12 x 1,2	100	1.000
0809516	16	-	-	M6	39	23	12 x 1,2	100	1.000
0809518	18	3/8	10	M6	42	25	12 x 1,2	100	1.000
0809520	20	-	-	M6	44	27	12 x 1,2	100	1.000
0809522	22	1/2	15	M6	48	29	12 x 1,2	100	1.000
0809525	25	-	-	M6	49	32	12 x 1,2	100	1.000
0809528	28	-	-	M6	54	35	12 x 1,2	100	1.000
0809532	32	1	25	M6	57	39	12 x 1,2	100	1.200
0809535	35	-	-	M6	60	42	12 x 1,2	100	1.200
0809540	40	-	-	M6	66	47	15 x 1,2	50	500
0809542	42	1 1/4	32	M6	67	49	15 x 1,2	50	600
0809547	47	1 1/2	40	M6	73	54	15 x 1,2	50	600
0809550	50	-	-	M6	77	57	15 x 1,2	50	600
0809554	54	-	-	M6	80	61	15 x 1,2	50	600
0809560	60	2	50	M6	85	67	15 x 1,2	50	600
0809563	63	-	-	M6	89	70	15 x 1,2	25	300