

BIS Tassello basculante (con perno filettato)

(L 10 25)

fixing to hollow walls & ceilings



0670602

0670603
0670604
0670614

Features and benefits

- profilo a U con albero rotante e perno filettato
- per il fissaggio in pareti e soffitti cavi o in lastre profilate di copertura
- Articolo Nr. 0670604: per fissare tubi antincendio a lamiere di copertura (max. DN 50 - 2") secondo le direttive VdS
- load capacity of the plug is influenced by the surface
- materiale: parti metalliche in acciaio; rondella di sicurezza in gomma (Articolo Nr. 0670604)
- in acciaio
- con approvazione VdS - certificato numero G 4890027
- with FM-approval - certificate number 3047342 max. DN 40 - 1 1/2"

Part No.	Model	G	L	B (mm)	HØ (mm)	SW1 (mm)	FM	VdS	Pack 1
0670603	Estremità a perno filettato	M8	100 mm	74,0	20	13	-	-	50
0670604	Estremità a perno filettato	M10	100 mm	84,0	25	17	FM	VdS	25

Articolo Nr. 0670604: il carico di rottura è di 20 kN.
I valori di carico dell'ancora dipendono dalla superficie (di solito lamiere grecate, capacità di carico determinata al m2).



Cert.Nr.
G 4890027

