

# WUP Uni Plug

(L 07 07)

ancoraggio universale standard per tutti i tipi di substrati



## Features and benefits

- elevata capacità di carico
  - può essere utilizzato con viti per legno, viti truciolari e bulloni metrici
  - adatto a diversi tipi di substrati
  - si inserisce facilmente nei fori
  - non scivola oltre il collare in fori profondi
  - non si espande prematuramente
  - resiste alla rotazione nei fori
  - Applicazione:
    - scaffali
    - armadi a muro
    - fissaggi sanitari
    - impianti idraulici e di condizionamento
  - materiale: poliammide PA6 di alta qualità
- tipo di substrato:
    - calcestruzzo leggero
    - calcestruzzo
    - muratura
    - muratura cava
    - roccia
    - mattoni in arenaria calcarea
    - pietra naturale
    - gesso

Part No.	Cod e	L	$l_{s,min}$	$d_0$	$h_0$	$d_{s,w}$	$d_{s,m}$	Rec. Tension Load Solid Bric k (kN)	Rec. Load Perf orated Bric k (kN)	Rec. Load C20/25 Concrete (kN)	Rec. Load Light weight Concrete (kN)	Rec. Load Sandstone (kN)	Pack 1	Pack 2
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)							
61007206	WUP 6x30 mm	30	34	6	40	3,5 - 5,0	M4		0,20	0,45	0,12	0,70	500	6.000
61007208	WUP 8x40 mm	40	44	8	50	4,5 - 6,0	-	1,00	0,40	1,15	0,19	1,00	300	3.600
61007210	WUP 10x50	50	54	10	70	6,0 - 8,0	-	1,10	0,45	1,90	0,30	1,80	150	1.800
61007212	WUP 12x60	60	64	12	70	8,0 - 10,0	-	1,50	0,50	2,70	0,40	2,10	100	1.200

I carichi di trazione raccomandati sopra indicati sono stati raggiunti utilizzando una vite per legno di diametro massimo e prevedono un fattore di sicurezza pari a 5.

