

Walraven Pacifyre® H Hybrid Sealant

(U 04 110)



Features and benefits

- fino a EI 240 per guarnizioni di giunti lineari e guarnizioni di penetrazione
- Adatto per giunti lineari in pareti e pavimenti con un movimento massimo del 25%
- per la sigillatura di giunti anulari intorno a tubi, collari tagliafuoco e manicotti o rivestimenti tagliafuoco
- ottima adesione alla maggior parte dei materiali
- facile da applicare
- colore resistente, stabile ai raggi UV
- mantiene permanentemente la sua elasticità dopo l'indurimento
- Formazione della pellicola in circa 20 min.
- livello di emissioni in ambienti interni A+
- non si formano vesciche con condizioni climatiche calde o umide
- velocità di polimerizzazione 2mm/24h
- 33 +- 5 shore A hardness
- resistenza alla temperatura da -10 °C fino a +90 °C
- temperatura di applicazione: da +1 °C fino a +30 °C
- Marcato CE
- testato e approvato secondo le norme EN 1366-4 e EN 1366-3
- classe di fuoco E (EN 13501-1)
- Per ulteriori informazioni, si prega di consultare la Dichiarazione di prestazione / ETA, www.walraven.com/pacifyre



| Part No. | Colour | Certification | CE | DoP | Cont. | Pack 1 | App. |
|------------|--------|---------------|----|------------------|--------|--------|------|
| 2180100030 | Grigio | ETA | CE | 0749 CPR 16-1009 | 290 ml | 12 | pz |