

## Walraven RapidRail® Scavalcatore di profili

(G 35 50)

per realizzare strutture con Walraven RapidRail®



## Features and benefits

- connessione con dado/i di scorrimento pre-assemblato/i BIS RapidRail®
- per fare costruzioni di profili
- premontato e pronto all'uso per un fissaggio rapido, mantiene il montaggio in posizione fino al serraggio completo
- materiale: parti metalliche in acciaio 1.0332; molla/e in POM (poliossimetilene), verde
- in acciaio

RAL-GZ 655/D  
Cert.Nr. 2012-10

| Part No. | L      | B  | H  | s   | S  | k  | T <sub>(inst.)</sub> | For Rail | F <sub>a,z</sub> | F <sub>a,x</sub> | RAL              | Pack 1 |
|----------|--------|----|----|-----|----|----|----------------------|----------|------------------|------------------|------------------|--------|
| 6584150  | 104 mm | 30 | 20 | 3,0 | 28 | 74 | 15,0                 | 27x18    | 1.226            | 689              | RAL <sup>1</sup> | 25     |
| 6584151  | 112 mm | 30 | 17 | 3,0 | 31 | 82 | 15,0                 | 30x15    | 1.226            | 689              | RAL <sup>1</sup> | 25     |
| 6584152  | 109 mm | 30 | 22 | 3,0 | 31 | 79 | 15,0                 | 30x20    | 1.226            | 689              | RAL <sup>1</sup> | 25     |
| 6584153  | 97 mm  | 30 | 32 | 3,0 | 31 | 67 | 15,0                 | 30x30    | 1.226            | 689              | -                | 25     |
| 6584156  | 117 mm | 30 | 42 | 3,0 | 39 | 87 | 15,0                 | 38x40    | 1.226            | 689              | -                | 25     |

RAL<sup>1</sup> = tested, certified and monitored by a third party according to RAL-GZ 655/D in combination with Rail 30x15, 30x20, 30x30 and 30x45.

Per informazioni tecniche dettagliate sui nostri prodotti certificati RAL, si prega di consultare la tabella dei dati RAL nel nostro catalogo online.

