

Walraven RapidRail® Profilo di montaggio in acciaio
inossidabile

(M 20 05)



6507001

6507015

6507002


Features and benefits

- Profilo a C
 - per un fissaggio facile e veloce
 - con perforazione continua
 - la distanza tra l'estremità del profilo e il primo foro è sempre uguale
 - scala graduata di 2 pollici continua su un lato
- materiale: acciaio inox 1.4404 (AISI 316L)
 - per ulteriori informazioni sul carico massimo ammissibile ($F_{a,z}$), consultare le tabelle dei carichi o la nostra scheda tecnica online 'Specifiche tecniche BIS RapidRail®'.



Part No.	Type	L	B (mm)	H (mm)	s (mm)	S (mm)	RAL	BndS	BndL
6507001	30x15	2 m	30	15	2,00	15	-	20	480
6507015	30x20	2 m	30	20	1,75	15	-	20	480
6507002	30x30	2 m	30	30	2,00	15	RAL ¹	20	400

RAL¹ = tested, certified and monitored by a third party according to RAL-GZ 655/C.
Per informazioni tecniche dettagliate sui nostri prodotti certificati RAL, si prega di consultare la tabella dei dati RAL nel nostro catalogo online.
Per ulteriori informazioni sul carico massimo ammissibile ($F_{a,z}$), consultare le tabelle dei carichi o la nostra scheda tecnica online 'Specifiche tecniche BIS RapidStrut®'.



Complementary
Walraven RapidRail® Hammerfix in acciaio
inossidabile