

Walraven Ursus Foot sistema di supporto (BUP1000)

(1 04 20)

per installazioni su tetto



Features and benefits

- per sostenere piccoli sistemi di tubi, condotti e passerelle portacavi
- per sostenere impianti di climatizzazione, passerelle su tetti piani
- non penetra nella membrana impermeabile (per tetti in PVC è necessario installare uno strato di separazione per proteggere dalla migrazione del plastificante - si veda Walraven Yeti® Triplex Separation Layer (Membrana isolante tripla Walraven BIS Yeti®))
- materiale: gomma vulcanizzata nera, profilo Strut in acciaio 1.0242
- resistente ai raggi ultravioletti
- profilo Strut: trattamento superficiale:
 - il prodotto fa parte del sistema BIS UltraProtect® 1000
 - adatto per applicazioni all'interno e all'esterno
 - resistenza minima di 1.000 ore nei test di nebbia salina (max. 5% di ruggine rossa) conforme alla normativa ISO 9227

Part No.	Model	L	B (mm)	H (mm)	F _{a,z} (N)	Pack 1
67687250	Orizzontale, profilo incluso	250 mm	130	50	1.000	1
67687400	Orizzontale, profilo incluso	400 mm	130	50	2.000	1

Il carico F_{a,z} è solo il carico di rottura, per il calcolo di un carico dettagliato, si prega di contattare l'Assistenza Tecnica Walraven.
Nel caso in cui per applicazioni sul tetto si decida di utilizzare un piede di sostegno, l'installatore è tenuto a verificare prima dell'installazione la capacità di carico massimo del tetto.

