

# Walraven VibraTek® Supporto di livellamento in Rubber Levelling Mount

(L2 05 27)

supporto in gomma con attacco M16 per l'isolamento e il livellamento delle apparecchiature



## Features and benefits

- è raccomandato per i macchinari con velocità di lavoro superiori a 2500 giri/minuto, garantendo un grado di isolamento dalle vibrazioni compreso tra il 75% e l'80%.
- è semplice da installare e non ha bisogno di essere fissato alla struttura di supporto
- isolatore in gomma con dadi DIN 934 e rondelle DIN 9012 incluse in dotazione per il montaggio e il livellamento dell'attrezzatura
- working temperature range -20 °C till 90 °C
- le parti in metallo e in gomma possono essere separate per il riciclaggio
- durezza 45 shore A

| Part No.   | G   | L      | B    | H    | h    | Lm1  | Min. Load | Max. Load | Min. Optimal Load | Max. Optimal Load | Max. Deflection | Pack 1 |
|--|-----|--------|------|------|------|------|-----------|-----------|-------------------|-------------------|-----------------|--------|
|  |     |        | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (N)       | (N)       | (N)               | (N)               | (mm)            |        |
| 2800108000   | M16 | 162 mm | 162  | 141  | 41   | 100  | 500       | 8.000     | 1.000             | 7.500             | 7,5             | 6      |
| <i>Per ulteriori informazioni tecniche, si prega di consultare la scheda tecnica del prodotto.</i> |     |        |      |      |      |      |           |           |                   |                   |                 |        |

