

Walraven VibraTek® Tappetino a quadrelli in gomma

(L2 05 72)

PR-T Versatile tappetino a quadrelli in gomma per applicazioni generiche di isolamento vibroacustico



Features and benefits

- ideale per l'utilizzo come supporto elastico isolante per attrezzature e strutture metalliche
- possono essere facilmente ritagliati singoli pezzi da 50x50 mm per formare la sagoma di supporto desiderata
- si trasforma in un supporto di base elastico quando viene utilizzato con una vite a testa esagonale
- riutilizzabile in caso di ricollocazione della macchina
- semplice da tagliare e installare
- fornito come un materassino costituito da 64 blocchi (8x8) uniti da una membrana
- durezza 45 shore A
- working temperature range -20 °C till 90 °C

Part No.	L	B	H	Min. Load	Max. Load	Min. Optimal Load	Max. Optimal Load	Max. Deflection	Pack 1
		(mm)	(mm)	(N)	(N)	(N)	(N)	(mm)	
2801200400	411,2 mm	411,2	18	2.500	74.000	9.000	52.000	4,5	5
*	50 mm	50	18	39	1.156	140	812	4,5	-
* Le prestazioni indicate sono relative a un singolo cuscinetto in gomma di 50x50 mm. Per ulteriori informazioni tecniche, si prega di consultare la scheda tecnica del prodotto.									

