

Walraven VibraTek® Ammortizzatore silenzioso SA-3

(L2 05 54)

ammortizzatore silenzioso in gomma per isolare i contatti metallo-metallo



2801100300



2801100450

Features and benefits

- formato da due parti in gomma che si adattano l'una all'altra, rendendolo adatto a diversi spessori di piastra di fissaggio
- ideale per l'isolamento di apparecchiature per il condizionamento dell'aria
- utilizzabile con barre filettate M8
- un versatile ammortizzatore viscoelastico in gomma a due pezzi per prevenire il contatto metallo-metallo in superfici unite o agganciate
- installazione semplice
- working temperature range -20 °C till 90 °C
- impedisce la trasmissione di vibrazioni e rumore

Part No.	B	H	h	H2	d1	Ø	Colour	Min. Load	Max. Load	Min. Optimal Load	Max. Optimal Load	Max. Deflection	Pack 1
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(N)	(N)	(N)	(N)	(mm)	
2801100300	37,5	36,5	10,5	26	Ø 8	12,5	Grigio + verde	5	300	5	200	7,0	150
2801100450	37,5	36,5	10,5	26	Ø 8	12,5	Nero + verde	10	450	10	400	7,0	150

