

Walraven VibraTek® Boccola in gomma SB-FF

(L2 05 66)

una boccola in gomma con due filettature interne



Features and benefits

- un ammortizzatore universale in gomma, ideale per l'uso con tutti i tipi di sospensione elastica o di montaggio di attrezzature
- ideale per l'uso con apparecchi e attrezzature montati su superfici metalliche
- da utilizzare solo in compressione
- SB-FF con due filettature interne
- working temperature range -20 °C till 90 °C
- disponibile in quattro configurazioni: (1) SB-MM con due filetti esterni, (2) SB-MF con un filetto esterno e uno interno, (3) SB-FF con due filetti interni e (4) SB-M con un filetto esterno e una base in gomma

Part No.	B (mm)	H (mm)	G1	G2	Lm1 (mm)	Lm2 (mm)	Max. Optimal Load (N)	Max. Deflection (mm)	Pack 1
2801600181	20	20	M8	M8	6	6	180	2,0	100
2801600291	25	20	M8	M8	6	6	290	2,0	100
2801600420	30	25	M8	M8	7	7	420	2,5	100
2801600750	40	40	M8	M8	7	7	750	4,0	100
2801601170	50	40	M10	M10	7	7	1.170	4,0	50
2801601690	60	40	M12	M12	10	10	1.690	4,0	100

