

Walraven VibraTek® Boccola in gomma SB-MM

(L2 05 60)

una boccola in gomma con due filettature esterne



Features and benefits

- un ammortizzatore universale in gomma, ideale per l'uso con tutti i tipi di sospensione elastica o di montaggio di attrezzature
- ideale per l'uso con apparecchi e attrezzature montati su superfici metalliche
- da utilizzare solo in compressione
- SB-MM con due filettature esterne
- working temperature range -20 °C till 90 °C
- disponibile in quattro configurazioni: (1) SB-MM con due filetti esterni, (2) SB-MF con un filetto esterno e uno interno, (3) SB-FF con due filetti interni e (4) SB-M con un filetto esterno e una base in gomma

Part No.	B (mm)	H (mm)	h (mm)	G1	G2	Lm1 (mm)	Lm2 (mm)	Max. Optimal Load (N)	Max. Deflection (mm)	Pack 1
2801400181	20	56	20	M8	M8	18	18	180	2,0	100
2801400291	25	56	20	M8	M8	18	18	290	2,0	100
2801400420	30	71	25	M8	M8	23	23	420	2,5	100
2801400750	40	86	40	M8	M8	23	23	750	4,0	100
2801401170	50	96	40	M10	M10	27	27	1.170	4,0	50
2801401690	60	114	40	M12	M12	37	37	1.690	4,0	50

