

Aerofoam NBR Slang 06 mm isolatiedikte

(H4 05 05)

flexibel isolatiemateriaal



Voordelen en kenmerken

- Aerofoam NBR flexibel isolatiemateriaal is een elastomeer kunststofschuim, dat een hoge thermische efficiëntie biedt
- gegarandeerde en optimale thermische eigenschappen
- dampdicht en geschikt voor koude isolatie
- hoge flexibiliteit
- extreem sterk
- uitstekende verwerkbaarheid
- milieuvriendelijk
- gesloten celstructuur
- Technische gegevens
 - max. temperatuur slang +110 °C getest volgens EN14706 / EN 14707
 - min. temperatuur slang -50 °C getest volgens EN 1604
 - warmtegeleidingscoëfficiënt bij 0 °C λ 0.035 getest volgens EN 12667
 - dampdiffusieweerstand μ >10.000 getest volgens EN 13469 / EN 12068
 - Euroclass Slang BL_s3,do getest volgens EN 13501-1



Art.nr.	Model	L	Kleur	VPE 1	VE	
AE06062001	NBR Slang 06x06mm	2 m	Zwart	360	m.	*
AE06092001	NBR Slang 06x09mm	2 m	Zwart	340	m.	*
AE06132001	NBR Slang 06x13mm	2 m	Zwart	260	m.	*
AE06162001	NBR Slang 06x16mm	2 m	Zwart	200	m.	*
AE06192001	NBR Slang 06x19mm	2 m	Zwart	180	m.	*
AE06222001	NBR Slang 06x22mm	2 m	Zwart	140	m.	*
AE06252001	NBR Slang 06x25mm	2 m	Zwart	140	m.	*
AE06282001	NBR Slang 06x28mm	2 m	Zwart	140	m.	*
AE06322001	NBR Slang 06x32mm	2 m	Zwart	130	m.	*
AE06352001	NBR Slang 06x35mm	2 m	Zwart	120	m.	*

NBR Slang is verkrijgbaar in 6 - 9 - 13 - 19 - 25 en 32 mm dikte.

* Op aanvraag.