

BIS DobyGrip Kabelklem

(K 65 30)



Voordelen en kenmerken

- reduceert installatietijd in vergelijking met conventionele methoden
- kabel ophangstelsysteem voor hoge belastbaarheid
- Art.nr. 09489001: te gebruiken in combinatie met 1 mm diameter BIS DobyGrip kabels
- Art.nr. 09489000: universeel te gebruiken in combinatie met zowel 1 mm als 2 mm diameter BIS DobyGrip kabels
- Art.nr. 09489001: geschikt voor een maximale belastingswaarde van 10kg (1 mm diameter) met een 5:1 veiligheidsfactor
- Art.nr. 09489000: geschikt voor een maximale belastingswaarde van 10kg (1 mm diameter) of 50kg (2 mm diameter) met een 5:1 veiligheidsfactor
- eenvoudige hoogteverstelling met behulp van externe draadontspanner, traploos regelbaar
- materiaal: behuizing van Zamak 5 zinklegering; spanveer van roestvast staal (AISI 304); wiel van gesinterd staal
- strenge kwaliteitscontroles en onafhankelijke testen zorgen voor een betrouwbaar product
- zie ook: BIS DobyGrip Infopagina

Art.nr.	L	B (mm)	F _{a,z} (N)	VPE 1	VPE 2	Voor (DobyGrip)
09489001	20 mm	16,5	100	50	1.000	1 mm
09489000	30 mm	25,0	500	20	500	2 mm

Belastingswaarden zijn getest met een 5:1 veiligheidsmarge. Alle belastingswaarden zijn bepaald door onafhankelijke tests van de Northumbria University en gecontroleerd door Lloyds Register.