

WSDS+ Betonboor met drie snijkanten

(L 03 150)



Voordelen en kenmerken

- drie snijkanten verhogen de boorsnelheid
- ontworpen voor het boren van alle beton
- boort door wapening zonder vast te lopen
- hardmetalen punt met precisie-centreerpunt is bestand tegen oververhitting en geeft boorweg controle
- drievoudige spiraal voor snelle stofevacuatie, versnelling en extractie

Art.nr.	Code	L	LU (mm)	d ₀ (mm)	VPE 1	VPE 2
69520611	WSDS+6x110/3CE	110 mm	50	6	10	250
69520616	WSDS+6x160/3CE	160 mm	100	6	10	200
69520621	WSDS+6x210/3CE	210 mm	150	6	10	150
69520816	WSDS+8x160/3CE	160 mm	100	8	10	200
69520821	WSDS+8x210/3CE	210 mm	150	8	10	150
69521021	WSDS+10x210/3CE	210 mm	150	10	10	100
69521026	WSDS+10x260/3CE	260 mm	200	10	100	-
69521216	WSDS+12x160/3CE	160 mm	100	12	10	150
69521221	WSDS+12x210/3CE	210 mm	150	12	10	100
69521226	WSDS+12x260/3CE	260 mm	200	12	100	-
69521621	WSDS+16x210/3CE	210 mm	150	16	10	100
69521626	WSDS+16x260/3CE	260 mm	200	16	100	-

