

Walraven Zware Beugel HD500 (BUP1000)

(B 10 08)

voor stalen buis 25 - 65 mm

M10



Voordelen en kenmerken

- tweedelige beugel met twee sluitbouten
- sluitmoer vast in kunststof moerhouder
- zwaar uitgevoerd
- sluitbouten geborgd met anti-verliesring
- met CO₂-gelaste aansluitmoer
- materiaal: staal
- oppervlaktebescherming:
 - product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
 - geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
 - doorstaat min. 1.000 uur zoutsproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
- FM & VdS gecertificeerd voor sprinklerinstallaties



Cert.Nr.
PR463989



Cert.Nr.
G 4060019

Art.nr.	D (mm)	D (°)	DN	G	B (mm)	H (mm)	h (mm)	b x s (mm)	cs	F _{a,z} (N)	FM	VdS	VPE 1
33018030	25 - 30	¾	20	M10	85,1	49	29,5	30 x 2,5	M8	2.100	FM	VdS	25
33018036	31 - 36	1	25	M10	90,5	55	32,5	30 x 2,5	M8	2.100	FM	VdS	25
33018045	40 - 45	1¼	32	M10	101,7	64	37,0	30 x 2,5	M8	2.100	FM	VdS	25
33018052	47 - 52	1½	40	M10	108,8	71	40,5	30 x 2,5	M8	2.100	FM	VdS	25
33018065	59 - 65	2	50	M10	120,8	84	47,0	30 x 2,5	M8	2.100	FM	VdS	25

