

Walraven Maxx CC82 Prefab Klembeugel

(H2 05 53)

geprefabriceerde Kruisverbinder



Voordelen en kenmerken

- om Walraven RapidStrut® 82|H profielen aan te sluiten op Walraven Maxx Profielen
- gebruiksvriendelijk door afgeronde randen
- klaar voor gebruik inclusief voorgemonteerde bevestigingsmiddelen om installatietijd te besparen
- alle voorgemonteerde bevestigingsmiddelen in M12 voor stabiele verbindingen
- materiaal: T-Bolt verbinders M12 gemaakt van staalklasse 8.8, aan te draaien met 75Nm
- materiaal: Kruisverbinder: staal 1.0242 (S250GD) + ZM310 MAC
- oppervlaktebescherming:
 - product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
 - geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
 - doorstaat min. 1.000 uur zoutproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
- oppervlaktebehandeling: T-Bolt Verbinders: thermisch verzinkt

Art.nr.	L	B	H	s	S	k	VPE 1	VE
6589117	141 mm	40 (mm)	84 (mm)	4 (mm)	42 (mm)	100 (mm)	25	st.

