

Walraven Pacifyre[®] H Brandwerende Hybride Kit

(U 04 110)



Voordelen en kenmerken

- tot EI 240 voor het brandwerend afdichten van bouwvoegen en doorvoeringen
- geschikt voor statische lineaire voegen in muren en vloeren met max. 25% beweging
- voor het afdichten van ringvoegen rond leidingen of brandmanchetten
- uitstekende hechting op ondergronden
- eenvoudig in gebruik
- kleurvast en UV-bestendig
- blijft permanent elastisch na uitharding
- vervorming na ongeveer 20 minuten
- binnen emissie niveau A+
- niet blaarvormend bij warme of vochtige weersomstandigheden
- uithardingssnelheid 2mm/24h
- 33 +/- 5 shore A hardheid
- temperatuurbestendigheid van -10 °C tot +90 °C
- toepassingstemperatuur: +1 °C tot +30°C
- CE gemarkeerd
- getest en goedgekeurd volgens EN 1366-4 en EN 1366-3
- brandklasse E (EN 13501-1)
- voor meer informatie verwijzen wij u naar de Declaration of Performance / ETA, www.walraven.com/pacifyre



Art.nr.	Kleur	Certificering	CE	DoP	Inh.	VPE 1	VE
2180100030	Grijs	ETA	CE	0749 CPR 16-1009	290 ml	12	st.