

Walraven RapidRail® RVS Montagerail

(M 20 05)

ophanging en ondersteuning



6507001

6507015

6507002

Voordelen en kenmerken

- C-profiel
- voor een snelle en eenvoudige montage
- voorzien van doorlopend gatenpatroon
- gatenpatroon steeds op gelijke positie ten opzichte van raileind
- éénzijdig voorzien van doorlopende centimeter schaalverdeling
- materiaal: roestvast staal 1.4404 (AISI 316L)

Art.nr.	Type	L	B	H	s	S	RAL	BdK	BdG
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)			
6507001	30x15	2 m	30	15	2,00	15	-	20	480
6507015	30x20	2 m	30	20	1,75	15	-	20	480
6507002	30x30	2 m	30	30	2,00	15	RAL ¹	20	400


RAL¹ = getest, gecertificeerd en gecontroleerd door een externe partij volgens RAL-GZ 655/C.

Voor gedetailleerde technische informatie betreffende onze RAL gemarkeerde producten verwijzen wij naar onze RAL datasheet in onze webcatalogus.

Voor meer informatie over de max. toegestane belasting ($F_{0,z}$) verwijzen wij naar de railbelastingstabellen of onze online datasheet 'Technische gegevens BIS RapidRail®'.



RAL-GZ 655/C
Cert.Nr. 2012-07



WM1

Complementair

Walraven RapidRail® RVS Schuifmoer
Walraven RapidRail® RVS Hammerfix