


Walraven RapidStrut® Kogelscharnierset (ev)

bevestiging aan Strut-rail

(H 24 75)



Voordelen en kenmerken



- schuifmoer met scharnierende draadbus, onderlegging en BIS RapidStrut® klemveerring
- met inspectiegat ter controle van de indraaidiepte van het draadeind (let op: bij te diep indraaien blokkeert het kogelscharnier)
- aanbevolen voor metalen buizen tot en met DN 50, kunststof buizen tot en met DN 100
- indraaidiepte traploos verstelbaar (zie LU)
- 'klaar-voor-gebruik' voormonteerd voor een snelle, handvaste bevestiging
- materiaal: metalen delen van staal 1.0332; klemveerring(en) van POM (polyoxymethyleen), groen
- getest op brandveiligheid volgens EN 1363-1
- elektrolytisch verzinkt



Art.nr.	G	L	LU	s	Lm1	SW1	SW2	T _(inst.) (Nm)	Voor rail	F _{a,z} (N)	VPE 1
66530805	M8	80 mm	43	6,0	50	13	10	15,0	Strut	3.100	25
66530005	M10	80 mm	43	8,0	50	13	12	15,0	Strut	3.100	25

Let op: Gebruik altijd 2 kogelscharnieren en bevestig deze met een extra zeskantmoer (zie afbeelding van de toepassing). De maximaal verwerkbare lengteverandering is afhankelijk van de bevestigingsafstand (plafond - buis). Er dient daarbij rekening te worden gehouden met een hoogteverschil.

Te gebruiken in combinatie met BIS Kogelscharnierset. Product kan gevonden worden op pagina E 10 05.



Complementair

BIS Kogelscharnier
Walraven RapidStrut® Montagerail DS 5
(BUP1000)