


Walraven Onderlegring – Vlak (BUP1000)

(G 30 74)

bevestiging aan Walraven RapidRail®



Voordelen en kenmerken

- geschikt voor rail 27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40
- materiaal: staal
- oppervlaktebescherming:
 - product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
 - geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
 - doorstaat min. 1.000 uur zoutproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
- getest op brandveiligheid

Art.nr.	B (mm)	s (mm)	d1 (mm)	Voor rail	VPE 1	VPE 2
65381008	25	2,5	Ø 8,4	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40	100	2.500
65381010	25	2,5	Ø 10,5	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40	100	2.500
65381012	25	2,5	Ø 13,0	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40	100	2.500
65381016	30	2,5	Ø 17,0	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40	100	2.500

Getest op brandveiligheid.

