

BIS DobyGrip Linki zakończone pętlą

(K 65 05)




Zalety i właściwości

- do szybkiego i łatwego mocowania do dachów, belek nośnych, konstrukcji dachowych itp.
- krótszy czas montażu w porównaniu do konwencjonalnych metod
- element systemu linek do podwieszania dużych obciążeń
- wszystkie linki mają w komplecie klamrę BIS DobyGrip
- materiał: 7x7 linka stalowa splatana z włókien ocynkowanych
- niezawodność potwierdzona niezależnymi testami według restrykcyjnych procedur
- zobacz także: BIS DobyGrip Strona informacyjna

Nr kat.	L	s (mm)	F _{a,z} (N)	Pud.	Kart.
09481101	1 m	1,0	100	10	500
09481102	2 m	1,0	100	10	250
09481103	3 m	1,0	100	10	250
09481105	5 m	1,0	100	10	100
09481201	1 m	2,0	500	10	250
09481202	2 m	2,0	500	10	100
09481203	3 m	2,0	500	10	100
09481205	5 m	2,0	500	10	100

Do testów obciążeń przyjęto współczynnik bezpieczeństwa 5:1. Wszystkie testy zostały wykonane wg. wskaźników określonych przez Northumbria University i poświadczone przez Lloyds Register.



Uzupełnienie

Britclips® Tiger Klipsy do dźwigarów
 Britclips® FC Klipsy do dźwigarów
 BIS HK

Uzupełnienie

BIS Dyble przechyłne