

BIS Strut Nakrętki ślizgowe STN

(M 55 04)

mocowanie do szyn Strut




Zalety i właściwości

- do wszystkich typów szyn Strut
- do precyzyjnego montażu akcesoriów (np. kątowników) w szynie
- materiał: stal nierdzewna 1.4401 (AISI 316)
- M10 i M12 testowane pod względem bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z EN 1363-1

Nr kat.	G	s (mm)	T _(inst.) (Nm)	Dla szyny	F _{a,z} (N)	F _{a,x} (N)	Pud.	Kart.
6517706	M6	6,0	7,0	Strut	2 660	950	25	250
6517708	M8	6,0	25,0	Strut	4 500	2 200	25	250
6517710	M10	8,0	40,0	Strut	5 000	2 550	25	250
6517712	M12	9,0	50,0	Strut	5 000	2 950	25	250

Podane wartości uzyskano w testach z zastosowaniem szyn BIS RapidStrut® 41x41x2,5mm.
Więcej informacji uzyskasz kontaktując się z naszym Działem Technicznym.



Uzupełnienie

Walraven RapidStrut® Szyny montażowe
STN
Walraven RapidStrut® Konsole ścienne STN

Zamiennik

Walraven RapidStrut® Nakrętki ślizgowe ze
skrzydełkami STN