

BIS Płyty czołowe spawane CO₂ (BUP1000)

(K 15 09)


mocowanie do ścian lub stropów



Zalety i właściwości

- mocowanie do ściany, stropu lub podłogi (dopuszczalne obciążenia rozciągające i zginające)
- otwory (fasolkowe) montażowe są przestawione względem siebie o 90° w celu ułatwienia montażu
- z nakrętką przyspawaną CO₂
- materiał: stal
- pokrycie powierzchni:
 - produkt jest elementem systemu Walraven BIS UltraProtect® 1000
 - odpowiednie także do zastosowań na zewnątrz budynków
 - odporność min. 1000 godzin w teście mgły solnej (max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227

Nr kat.	G	L	B (mm)	H (mm)	s (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	k (mm)	F _{a,z} (N)	Pud.
67198016	M16	145 mm	38	19,5	4	30 x 11	25 x 11	100	6 000	50
67198021	G½"	145 mm	38	21,5	4	30 x 11	25 x 11	100	4 000	50
67198033	G1"	145 mm	38	26,5	4	30 x 11	25 x 11	100	5 500	50



Uzupełnienie

Walraven Trzpienie gwintowane
(BUP1000)