

Pacifyre® G Grafitowy uszczelniaacz ogniowy

(U 04 105)



Zalety i właściwości

- uszczelniaacz ogniowy dla rur palnych, izolowanych i nieizolowanych rur wielowarstwowych, izolowanych rur stalowych i kabli elektrycznych
- dla zastosowań w ścianach lekkich, ścianach masywnych oraz stropach masywnych
- dla rur palnych o przeznaczeniu: kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, instalacja gazowa, woda pitna, instalacje grzewcze, instalacje chłodnicze
- dla izolowanych rur stalowych o przeznaczeniu: woda pitna, instalacje grzewcze, instalacje chłodnicze
- dla rur palnych wykonanych m.in. z: PP-H, PVC, PE
- wspólne zabezpieczenie dla kilku rur w jednym otworze
- łatwa aplikacja przy pomocy standardowego pistoletu montażowego
- wiązki kablowe do Ø 50 mm
- odporność ogniowa do EI120 U/U
- aprobaty techniczna: ETA-22/0023



Nr kat.	Kolor	ETA	Poj.	Pud.
2180100040	Szary	ETA	300 ml	15

Uzupełnienie

Pacifyre® Tabliczka PPOŻ
WIS Aplikator do kotew chemicznych