

Walraven HD500 Obejmy do dużych obciążeń bez okładziny (BUP1000)

(B 10 08)

do wszystkich typów rur 25 - 65 mm

M10



Zalety i właściwości

- dwuczęściowa obejma z dwiema śrubami zabezpieczającymi
- nakrętki śrub zamykających przymocowane plastikowymi uchwyty
- wytrzymała konstrukcja
- śruby zamykające zabezpieczone podkładkami zapobiegającymi ich wypadaniu
- z nakrętką przyspawaną CO₂
- materiał: stal
- pokrycie powierzchni:
 - produkt jest elementem systemu Walraven BIS UltraProtect® 1000
 - odpowiednie także do zastosowań na zewnątrz budynków
 - odporność min. 1000 godzin w teście mgły solnej (max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227
- FM & VdS certyfikowany do instalacji systemów zraszających



Cert.Nr.
PR463989



Cert.Nr.
G 4060019

Nr kat.	D (mm)	D (°)	DN	G	B (mm)	H (mm)	h (mm)	b x s (mm)	cs	F _{a,z} (N)	FM	VdS	Pud.
33018030	25 - 30	3/4	20	M10	85,1	49	29,5	30 x 2,5	M8	2 100	FM	VdS	25
33018036	31 - 36	1	25	M10	90,5	55	32,5	30 x 2,5	M8	2 100	FM	VdS	25
33018045	40 - 45	1 1/4	32	M10	101,7	64	37,0	30 x 2,5	M8	2 100	FM	VdS	25
33018052	47 - 52	1 1/2	40	M10	108,8	71	40,5	30 x 2,5	M8	2 100	FM	VdS	25
33018065	59 - 65	2	50	M10	120,8	84	47,0	30 x 2,5	M8	2 100	FM	VdS	25

