

# Walraven RapidStrut® Szyny montażowe DS 5

(H 04 05)

dla zastosowań o średniej wadze  
(BUP1000)



## Zalety i właściwości

- do szybkiego i łatwego mocowania
- unikalny kształt perforacji w szynach daje możliwość obustronnego montażu (unikalna perforacja umożliwia montaż akcesoriów BIS RapidStrut® po obu stronach szyny)
- bardzo wysoka odporność na korozję (Walraven BIS UltraProtect® 1000)
- powłoka antykorozyjna zabezpieczająca także krawędzie po cięciu
- wytrzymałość nie mniejsza niż dla Strut 41x41x2,5 mm
- posiadają powtarzalną perforację
- odległość pomiędzy końcem szyny a pierwszym oczkiem perforacji jest zawsze taka sama
- posiadają naciętą centymetrową skalę na boku szyn
- wewnętrzne krawędzie szyn mają nacięte "ząbki" w celu lepszego zablokowania nakrętek ślizgowych
- materiał: stal 1.0242
- pokrycie powierzchni:
  - produkt jest elementem systemu Walraven BIS UltraProtect® 1000
  - odpowiednie także do zastosowań na zewnątrz budynków
  - odporność min. 1000 godzin w teście mgły solnej (max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227



| Nr kat.  | L   | B  | H  | s   | S  | Wiązka mała | Wiązka duża | J.m. |
|----------|-----|----|----|-----|----|-------------|-------------|------|
| 65058252 | 2 m | 41 | 51 | 2,0 | 22 | 20          | 80          | m.   |
| 65058352 | 3 m | 41 | 51 | 2,0 | 22 | 30          | 120         | m.   |
| 65058652 | 6 m | 41 | 51 | 2,0 | 22 | 60          | 240         | m.   |

Szczegółowe informacje dotyczące maksymalnych zalecanych obciążeń ( $F_{0,2}$ ) znajdują się w „tabeli obciążeń statycznych” lub na stronie internetowej w zakładce ‘Walraven RapidStrut® szczegóły techniczne’.



## Uzupełnienie

Walraven RapidStrut® Śruby młotkowe G2 (BUP1000)  
Walraven RapidStrut® Kątowniki 90° G2  
Walraven RapidStrut® Kątowniki 135° G2

## Uzupełnienie

Walraven RapidStrut® Łączniki płaskie G2  
Walraven RapidStrut® Łączniki U G2 do szyn  
Walraven RapidStrut® Łączniki T oraz X G2