

Walraven WDI2R Kotwa wbijana zredukowana

(L 03 21)

kotwa wbijana zredukowana z kołnierzem



Zalety i właściwości

- większa efektywność montażu – zmniejszona długość kotwy do 25mm minimalizuje głębokość wiercenia i przyspiesza montaż
- do stosowania również w stropach z płyt kanałowych
- materiał: stal
- ocynkowane elektrolitycznie
- klasa odporności ogniowej R30-R120 dla punktów mocowania wystawionych na działanie ognia
- Europejska Ocena Techniczna zgodnie z EAD 330747-00-0601 (Maj 2018) dla elementów złącznych do stosowania w betonie dla wielopunktowych zamocowań elementów niekonstrukcyjnych
- zgodnie z wytycznymi VdS CEA 4001: 2024-01 (08) do zastosowań dla systemów tryskaczowych w betonie
- Rodzaj podłoża:
 - beton spękany
 - beton niespękany
- więcej informacji można znaleźć w karcie produktu i/lub raporcie ETA



Nr kat.	Size	L	B	H	d ₀	h ₀	h _{min}	h _{nom}	T _(inst.)	Pud.
6103310825	M8	11	11	25	10	≥ 28	80	≥ 25	11,0	100
6103311025	M10	13	13	25	12	≥ 28	80	≥ 25	17,0	50
6103311225	M12	16	16	25	15	≥ 29	80	≥ 25	38,0	50

