


Colier 2S cu garnitură (M8)

pentru țevi din oțel, cupru, fontă și plastic 10 - 67 mm

M8

(A 05 132)



Caracteristici și beneficii

- plajă completă de diametre
- garnitură striată fixată în canelurile din oțel ale colierului pentru împiedicarea deplasării
- sistem de asigurare a șuruburilor pentru evitarea căderii în timpul instalării
- material: oțel
- rezistență la temperatură de la -30 °C la +120 °C
- galvanizat electrolitic
- insert de protecție acustică din cauciuc EPDM, negru
- protecție la îmbătrânire
- izolare acustică a manșonului conform DIN 4109
- izolare fonică conform ISO 3822-1 până la 22 dB(A)

RAL-GZ 655/B
Cert.Nr. 2021-05

Art.Nr.	D (mm)	D (")	DN	G	B (mm)	H (mm)	h (mm)	b x s (mm)	cs	F _{a,z} (N)	RAL	Amb. 1
33335014	10 - 14	1/8 - 1/4	6 - 8	M8	51	32	20	20 x 1,00	M5	330	RAL ¹	50
33335019	15 - 19	3/8	10	M8	56	37	22	20 x 1,00	M5	330	RAL ¹	50
33335024	20 - 24	1/2	15	M8	62	43	25	20 x 1,00	M5	330	RAL ¹	50
33335030	25 - 30	3/4	20	M8	69	50	29	20 x 1,00	M5	330	RAL ¹	50
33335037	31 - 37	1	25	M8	75	56	32	20 x 1,00	M5	330	RAL ¹	50
33335046	38 - 46	1 1/4	32	M8	84	66	37	20 x 1,25	M5	500	RAL ¹	50
33335052	47 - 52	1 1/2	40	M8	93	75	41	20 x 1,25	M5	500	RAL ¹	50
33335061	53 - 61	2	50	M8	99	81	44	20 x 1,25	M5	500	RAL ¹	50
33335067	62 - 67	-	-	M8	106	87	47	20 x 1,25	M5	500	RAL ¹	50

