

BIS Cuplaje mobile

mascarea punctului fix

(E 10 05)



Caracteristici și beneficii

- for fastening hanging pipes with thermal expansion
- allows axial and radial pipe movements
- particularly suitable for larger distances to the ceiling
- cu orificiu de inspecție pentru adâncimea filetării (atenție: filetarea prea lungă poate bloca sfera mobilă)
- testate pentru siguranța la foc conform EN 1363-1
- adâncimea de înfiletare este variabilă (vezi LU)
- material: oțel
- galvanizat electrolytic

Art.Nr.	L	LU (mm)	G1	G2	Lm1 (mm)	SW1 (mm)	SW2 (mm)	F _{a,z} (N)	Amb. 1	Amb. 2
6642008	49 mm	7	M8	M8	15	10	13	3.100	50	250
6642010	49 mm	7	M10	M10	15	12	13	3.100	50	250
6642108	79 mm	32	M8	M8	20	10	13	3.100	25	250
6642110	79 mm	32	M10	M10	20	12	13	3.100	25	250
6642112	90 mm	30	M12	M12	-	24	19	5.000	10	100

Notă. Folosiți întotdeauna 2 cuplaje și securizați cu o piuliță hexagonală (vezi imaginea).
Schimbarea lungimii maxime de montaj depinde de distanța de montaj (tavan-țevă).
Pentru utilizare în combinație cu prinderi BIS RapidRail® sau BIS RapidStrut®.

