


Silicon Acrilic anti-foc Pacifyre® A

(U 04 100)



Caracteristici și beneficii

- până la EI 240 pentru sigilări lineare
- până la EI 120 pentru treceri de țevă
- până la EI 90 pentru treceri de cabluri
- țeava metalică izolată până la DN200
- țevi metalice izolate multiple până la DN80
- treceri cabluri până la Ø 50 mm (max. Ø 21 mm fiecare cablu)
- pentru etanșarea îmbinărilor inelare în jurul țevelor, gulerelor antifoc și manșoanelor sau învelișurilor antifoc
- rămâne elastic după întărire
- rezistent la apă și vopsibil după întărire
- se contractă approx. 15% (DIN 52451)
- emisii interior nivel A+
- rezistență la temperatură de la -20 °C la +80 °C
- temperatură de aplicare: +5 °C până la +30 °C
- treceri pentru țevi și cabluri: marcaj CE ETA 22/0037
- garnituri de etanșare liniare: marcajul CE ETA 16/1008
- testat conform EN 1366-3, EN 1366-4 și EN ISO 717-1
- izolare fonică până la 62dB
- pentru informații suplimentare, verificați informațiile din Declarația de Performanță / ETA, www.walraven.com/pacifyre



Art.Nr.	Culoare	Certificare	Conținut	Amb. 1
2180100010	Alb	ETA	300 ml	12

În combinație cu

Manșoane Pacifyre® MK II (P)
Pacifyre® EFC Cutie coliere anti-foc
Pacifyre® BFC

În combinație cu

WIS Pistol dispersare