

WIS Ancoră chimică WPSF100

(L 03 85)

sistem universal de ancorare chimică pentru beton nefisurat și zidărie.



Caracteristici și beneficii

- dimensionare optimă a marginii și adâncimii
- mixaj corect dozat datorită duzei de amestec
- se folosește cu pistol standard pentru silicon
- instalare în orificii umede sau pline de apă fără pierderea proprietăților
- cartușul poate fi folosit de mai multe ori (dacă se folosește după o pauză trebuie schimbată duza de amestec)
- Aprobat ETA Opțiunea 7 pentru beton nefisurat
- Clasa de emisie A+ VOC
- Aprobare ETA ETAG029 pentru cărămidă plină sau cu goluri
- Testat conform LEED 2009 EQ c4.1, SCAQMD regula 1168 (2005)
- tip substrat:
 - beton nefisurat
 - solid masonry
 - cărămizi cu goluri



Art.Nr.	Cod	ETA	LEED	VOC+	Conținut	Amb. 1
6099113	WPSF100	ETA	LEED	VOC+	300 ml	12

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați raportul ETA.

În combinație cu

WIS Prelungire duză
WIS Perie
WIS Pompă aer

În combinație cu

WIS Pistol dispersare
WIS Diblu protecție plastic
WIS Tijă filetată